CHERRY

eHealth PIN-Pad PP-1516

DATENBLATT

CHERRY eHealth PIN-Pad PP-1516

DAS CHERRY EHEALTH PIN-PAD PP-1516 IST EINE MODERNE UND LEICHT DESINFIZIERBARE LÖSUNG FÜR ARBEITSPLÄTZE IM GESUNDHEITSWESEN UND VON DER GEMATIK ZUGELASSEN.

eHBA-Signatur im Homeoffice – einfach, sicher, flexibel

Zugelassen von der gematik: Das CHERRY eHealth PIN-Pad PP-1516 ist eine moderne und leicht desinfizierbare Lösung für Arbeitsplätze im Gesundheitswesen. Anwendungen der Telematikinfrastruktur (z.B. eMP, NFDM, ePA) erfordern die PIN-Eingabe des Patienten. Hierfür bietet CHERRY das optimale Endgerät für Komfort und Hygiene auf Patientenseite:

- Das leicht desinfizierbare PIN-Pad wird in medizinischen Einrichtungen auf der Seite des Patienten platziert und ermöglicht so eine leichte und bequeme Eingabe der PIN

- Die klare Trennung von Patient und medizinischem Fachpersonal stellt einen effizienten Arbeitsablauf sicher

- (Vorbereitet) Integration von Kontaktlos-/NFC-Schnittstellen: NFC-Antenne auf der Rückseite mit Kartenhalterung für längere Schreib/-Lesevorgänge und eine weitere NFC-Schnittstelle auf der Displayfläche für kürzere Lesevorgänge*

- (Vorbereitet) Kamerabasierter 5MP 2D-Barcodescanner zum Scannen von Datamatrix- & QR-Codes (z.B. eRezept)*

*vorbehaltlich der Genehmigung der gematik

HIGHLIGHTS

- Kostengünstige Signaturlösung
- Ideal für qualifizierte elektronische Signaturen (z. B. eArztbriefe, eRezepte) bei der Arbeit im Homeoffice oder unterwegs
- Sicher: PIN-Eingabe erfolgt lokal am PIN-Pad, die Signatur wird in der Praxis ausgelöst
- DSGVO-konform dank VPN-Verbindung und zertifizierter Infrastruktur
- Kompakte, flexible Lösung für den standortunabhängigen Einsatz des eHBA
- Leicht desinfizierbar Touchscreen-Glasoberfläche
- Hochauflösendes Farbdisplay (720p, 5") für bessere Lesbarkeit und Bedienung
- Vorbereitet mit einer 5 MP-Kamera zum Auslesen von Datamatrix-Codes (QR-Codes) und 2 NFC-Schnittstellen je auf Display und an der Rückseite des Geräts*

LIEFERUMFANG

- Bedienungsanleitung
- USB-A auf USB-C Kabel
- eHealth PIN-Pad

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	PP-1516
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - gematik Zulassung
Systemanforderungen Hardware	CHERRY ST-1506 (optional an PC mit USB-Anschluss)

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

DISPLAY

Anzeigebreite (Chipkartenleser)	1.270 mm
Horizontale Auflösung des Displays	720 Pixel
Vertikale Anzeigeauflösung	1.280 Pixel
Display mit Touch-Bedienung	ja

TERMINAL

Anschluss	USB-C
Kamera	5 Megapixel

RF/NFC

RF/NFC-kompatible Kartentypen	ISO 14443A/B

RF/NFC-Reichweite	<5cm
RF/NFC-Tags	1...5
RF/NFC-Kollisionsschutz	Zuerst erkannte Karte ist aktiv

LEISTUNG

Stromverbrauch min.	min. 500 mA

PRODUKTVARIANTEN

ARTIKELNUMMER	FARBE
PP-1516UHZ	weiß

PP-1516 [PP-1516UHZ]

Produktfarbe: Weiß

Artikelnummer	PP-1516UHZ
EAN	4025112102950

PRODUKTINFORMATIONEN

Modellnummer	PP-1516
Gewährleistung	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
Produktzulassungen	- CE - gematik Zulassung
Systemanforderungen Hardware	CHERRY ST-1506 (optional an PC mit USB-Anschluss)
Abmessungen inkl. Verpackung	270 mm × 150 mm × 120 mm | 680 g

TEMPERATUR

Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

DISPLAY

Anzeigebreite (Chipkartenleser)	1.270 mm
Horizontale Auflösung des Displays	720 Pixel
Vertikale Anzeigeauflösung	1.280 Pixel
Display mit Touch-Bedienung	ja

TERMINAL

Anschluss	USB-C
Kamera	5 Megapixel

RF/NFC

RF/NFC-kompatible Kartentypen	- ISO 14443A/B - ISO 15693 Karten und Tags

RF/NFC-Reichweite	<5cm
RF/NFC	ISO/IEC 18092
RF/NFC-Modus	Reader/Writer
RF/NFC-Tags	1...5
RF/NFC-Kollisionsschutz	Zuerst erkannte Karte ist aktiv

LEISTUNG

Stromverbrauch min.	min. 500 mA

© Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany
cherry-world.com · cherry.de

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

+49 9643 - 2061 - 100
www.cherry.de/de-de/kontakt

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.